

DESCRIPCIÓN:

APLIKA TRANSPARENTE, líquido incoloro con base en siliconas, se utiliza para proteger las fachadas y culatas en las edificaciones contra la penetración del agua lluvia.

USOS:

- Como repelente de agua sobre bases minerales como:
- Ladrillo, piedra, mármol, concreto o culatas terminadas con pañete u otros materiales porosos.
- Como recubrimiento anti-musgo en tejas de barro.

VENTAJAS:

- De gran durabilidad (10 años)
- Listo para usar
- Impide que los muros absorban agua lluvia
- Protege las fachadas del polvo y el hollín
- No cambia la apariencia del material sobre el cual se aplica.
- Mantiene las fachadas en excelente estado por más tiempo.

MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie:

La base debe estar seca, sana y limpia, indicado para fachadas según el tipo de ladrillo, por medios manuales como cepillo de cerdas duras, escoba, espátula, etc. para retirar manchas, polvo, residuos de mortero, aceites, pinturas, lacas u otras materias extrañas).

Si existen grietas o fisuras, éstas deben ser reparadas, dejando transcurrir 4 días por lo menos antes de aplicar el **APLIKA TRANSPARENTE** para permitir completo fraguado y secado del mortero utilizado en las reparaciones.

Preparación del Producto y Aplicación:

APLIKA TRANSPARENTE se puede aplicar con pistola, fumigadora o brocha, mínimo tres (3) días después de lavada la superficie, colocando el número de capas necesario para saturar completamente la superficie teniendo un tiempo entre capas de aproximadamente una (1) hora temperatura de 20°C.

FICHA TECNICA**CONSUMO:**0.15 kg /m² /capa (0.20 l/m² /capa)**Rendimiento Aproximado:**6.60 m²/kg /capa (5.00 m²/l /capa)

Se recomienda hacer ensayos de campo, para determinar la cantidad de capas o de producto requerido por metro cuadrado, lo cual depende del tipo de superficie y su absorción.

DATOS TECNICOS:

Color: incoloro

Densidad: 0.77 kg/l

Tiempo de secado: 1 hora a 20°C - 65% HR

PRECAUCIONES:

APLIKA TRANSPARENTE es inflamable, por lo tanto no se debe fumar cerca, ni exponer el producto al fuego directo. No se debe aplicar bajo sol directo. Proteger de la lluvia 2 a 3 horas después de aplicado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

Usar guantes de caucho y gafas protectoras para su manipulación.
Consultar hoja de seguridad del producto.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN:

Tarro: 3 kg
Plástico: 16 kg
Tambor: 170 kg

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

El tiempo de almacenamiento es de un (1) año en su envase original, bien cerrado en lugar fresco y bajo techo. Transportar con las precauciones normales para productos químicos inflamables.

NOTA:

Aplikasa S.A.S. asegura que todos sus productos se fabrican de acuerdo a normas de exactitud y con toda la precaución razonable. La información técnica de la ficha es correcta según nuestra experiencia; y los productos como se venden y despachan cumplen para los fines que han sido fabricados. No obstante las variaciones en los materiales, superficies y condiciones de la obra, son tan particulares que no se asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control. Por eso recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.

Para consultas solicite asistencia técnica al PBX: (4) 373 18 48, móvil 320 613 58 26 o al correo electrónico ventas@aplikasa.com.co