

	<b>APLIKA DESCONFROIL</b>	
	Versión 008-2015	Página 1 de 2
<b>FICHA TECNICA</b>		

## DESCRIPCIÓN:

**APLIKA DESCONFROIL.** Es una emulsión estable con bases minerales de baja viscosidad y tenso activos, que impide la adherencia de concreto y morteros a las formaletas.

## USOS:

Evita la adherencia de concretos y morteros a formaletas de metal o de madera.

## Ventajas

- Fácil uso
- Rendimiento óptimo del producto.
- Se obtiene un perfecto acabado de la superficie de concreto reduce las burbujas sobre la superficie.
- Excelente para concretos arquitectónicos ya que no mancha el concreto.
- Mejora la tarea de acabados.
- Incrementa la vida útil de la formaleta.

## MODO DE EMPLEO

### Preparación de la superficie.

Las formaletas de madera y metálicas deben estar limpias y las metálicas además deberán estar secas.

### Preparación y aplicación del producto.

Sobre formaletas metálicas usarlo puro (sin diluirlo), sobre formaletas de madera se puede diluir una (1) parte de **APLIKA DESCONFROIL**, y una (2) de agua y así lograr una emulsión homogénea de aspecto lechoso.

Se aplica con rodillo, brocha, o pistola en una capa que cubra toda la superficie de la formaleta.

## Consumo

En formaletas de metal 20 a 30g/m<sup>2</sup> aproximados de **APLIKA DESCONFROIL** sin diluir.

Para formaletas de madera 60gr de dilución/m<sup>2</sup>.

## PRECAUCIONES:

- **APLIKA DESCONFROIL**, se debe proteger las formaletas de las aguas lluvias para evitar que el producto se pierda.

Carrera 65 No. 35 – 78 • PBX: (4) 373 18 48 • Itagüí • Antioquia • Colombia  
e-mail: [ventas@aplikasa.com.co](mailto:ventas@aplikasa.com.co) • [www.aplikasa.com.co](http://www.aplikasa.com.co)

	<b>APLIKA DESCONFROIL</b>	
	Versión 008-2015	Página 2 de 2
<b>FICHA TECNICA</b>		

### **MEDIDAS DE SEGURIDAD:**

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Use guantes de caucho y gafas para su manipulación.

### **PRESENTACIÓN:**

- Cuñete de 50 K
- Tambor de 200 k

### **ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:**

- El tiempo de almacenamiento es de un (1) año en su empaque original, bien sellado y bajo techo.
- Para su transporte deben tomarse las medidas normales, para los productos químicos.

### **NOTA:**

**Aplikasa S.A.S.** asegura que todos sus productos se fabrican de acuerdo a normas de exactitud y con toda la precaución razonable. La información técnica de la ficha es correcta según nuestra experiencia; y los productos como se venden y despachan cumplen para los fines que han sido fabricados. No obstante las variaciones en los materiales, superficies y condiciones de la obra, son tan particulares que no se asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control. Por eso recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo. Para consultas solicite asistencia técnica al PBX: (4) 373 18 48, móvil 320 613 58 26 o al correo electrónico [ventas@aplikasa.com.co](mailto:ventas@aplikasa.com.co)