

**FICHA TECNICA****DESCRIPCIÓN:**

**RAPIAPLIKA**, es un aditivo líquido, de color verde, de acción acelerante para permitir el control de fraguado de morteros.

**USOS:**

El **RAPIAPLIKA** tiene los siguientes usos básicos:

- Elaborar morteros de fraguado rápido y controlado en obras de reparación, obras subterráneas, alcantarillados, obras de desvío de canales y en zonas sujetas a mareas.
- Preparar morteros para la pega rápida de mampostería.
- Para la elaboración de revoques de rápido fraguado y en clima frío.

**VENTAJAS:**

- Economía en alquiler de formateo por el rápido avance de las obras.
- Acelera el fraguado y el endurecimiento de acuerdo con la dilución empleada.
- Reducir los tiempos de puesta en uso de elementos.

**MODO DE EMPLEO:**

La superficie sobre la cual se aplica el revoque o mortero deberá estar limpia y saturada con agua. **RAPIAPLIKA** viene listo para usar. Sólo hay que agregarlo al agua de amasado en la proporción adecuada de acuerdo al aceleramiento deseado de acuerdo a la siguiente tabla.

DILUCION		TIEMPO INICIAL DE FRAGUADO
RAPIAPLIKA	AGUA	
1	-----	2 Minutos
1	3	60 Minutos
1	6	140 Minutos
1	10	180 Minutos

**DOSIFICACION:**

Desde puro hasta diluido en 10 partes de agua, según el aceleramiento que se desee.

 <b>APLIKA</b> <sup>®</sup> SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN	<b>RAPIAPLIKA</b>	
	Versión 006-2015	Página 2 de 3
<b>FICHA TECNICA</b>		

### **DATOS TECNICOS:**

Color: Líquido Verde

Densidad: 1,18 ± 0,03 kg/l

### **PRECAUCIONES:**

- Los tiempos de fraguado son aproximados, esto puede cambiar de acuerdo al tipo de cemento, su edad, temperatura de almacenamiento y de los agregados.
- Para saber la dosis óptima se sugiere realizar ensayos previos con los materiales y en las condiciones de la obra.
- **RAPIAPLIKA** contiene cloruros, no se debe usar en concretos armados o pretensados.

### **MEDIDAS DE SEGURIDAD:**

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Use guantes de caucho y gafas para su manipulación

En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón.

En caso de contactos con los ojos lavar con abundante agua y acudir al oftalmólogo.

### **PRESENTACIÓN:**

- Tarro de 2 KG
- Galón de 5 KG
- Garrafa de 25 KG

### **ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:**

- El tiempo de almacenamiento es de 1 año en lugar fresco y bajo techo.

**NOTA:**

**Aplikasa S.A.S.** asegura que todos sus productos se fabrican de acuerdo a normas de exactitud y con toda la precaución razonable. La información técnica de la ficha es correcta según nuestra experiencia; y los productos como se venden y despachan cumplen para los fines que han sido fabricados. No obstante las variaciones en los materiales, superficies y condiciones de la obra, son tan particulares que no se asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control. Por eso recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.

Para consultas solicite asistencia técnica al PBX: (4) 373 18 48, móvil 320 613 58 26 o al correo electrónico [ventas@aplikasa.com.co](mailto:ventas@aplikasa.com.co)